



Déclaration des Performances 'DOP'
EB 771-3-C01



1. Identifiant unique	BMGB1 (<u>B</u> eton <u>M</u> etselstenen voor <u>G</u> ebruik <u>B</u> uiten <u>1</u>)	
2. Numéro de type	Numéro de type sur le produit	
3. Usage prévu	Usage à l'extérieur	
4. Coordonnées du Fabricant	EBEMA N.V. Dijkstraat 3 3690 Zutendaal - België tel: +0032-089/ 61 00 13 fax: +0031-089/ 61 00 30 e-mail: info@ebema.be	
5. Le système d'évaluation et de vérification des performances	Système 2+ Controle ID: 0965	
6. Déclaration des performances caractéristiques essentielles du table ZA.1	Caractéristiques selon norme EN 771-3 +A1:2015 Y compris les éventuels adaptations et rectificatifs	
Tolérances dimensionnelles Planéité des faces de pose Parallélisme des faces de pose Configuration Planéité des surfaces Densité Résistance à la compression Catégorie Conductivité thermique Durabilité Capillarité Absorption d'eau Perméabilité à la vapeur d'eau Réaction au feu Résistance au cisaillement Résistance à la flexion Substances dangereuses	D4 NPD NPD Groupe 1 (EN 1996-1-1) ≤ 2 mm 2300 kg/m ³ 25 N/mm ² Catégorie I 1,37 W/(m*K) OK selon EN 1338 < 6 g/m ² s NPD 30/150 A1 NPD NPD NPD	

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant:

Bart Vanwinkel
Directeur général

Zutendaal, le 14.06.2021